

User Manual Book (Two Sides Print)

Buku Panduan

3. Pastikan Smartphone terkoneksi WiFi, lalu tambahkan Perangkat.

Unduh Aplikasi RABIT Smart & Video Tutorial

4. Pasang LED Strip pada 6 Pin Strip Controller, jika LED tidak menyala, artinya pemasangan terbalik, ulangi dengan sisi terbalik. Untuk reset, tahan tombol power (ON/OFF) pada LED Controller selama 5 detik. LED Strip akan berkedip cepat.

Spesifikasi

Smart LED Strip Color

Model : Smart LED Strip Color
 WiFi : 802.11 b/g/n 2.4 Ghz
 Daya Masuk : 100-265V 50 / 60Hz
 Tegangan Masuk : 24V
 Masa Pakai : >25.000 Jam
 Lumen Maksimum : 30lm/w
 Temperatur Warna : 2700 (Warm White) - 6500 K (White)
 IP Rating : IP65
 Dimensi : 12mm
 Sudut Cahaya : 120°
 Jenis LED : R + G + B + CW + WW
 PCB : Double PCB
 Dukungan Sistem : iOS & Android OS

5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.
 6. Untuk fungsi automasi dan penggabungan dengan perangkat RABIT lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+" buat skema automasi sesuai kebutuhan.

1. Unduh Aplikasi RABIT Smart.
 2. Registrasi Akun.

www.rabit.co.id

Warranty Claim (Two Sides Print)

Aktifkan Garansi
12 Bulan



Dukung Brand Lokal



Yuk, berikan Rabit ulasan bintang lima.
Dukungan kamu sangat berarti
bagi kami.

Jika ada kendala produk
#AdaRabit siap membantu.
Terima Kasih Rabiters!