

Aktifkan Garansi 12 Bulan

Unduh Aplikasi Rabbit Smart

Spesifikasi

Wall Switch Click - 1 Gang

Model : Wall Switch Click - 1 Gang
Tegangan Masukan : 100 – 250 VAC 50/60 Hz
Peringkat Daya : 600W, LED5-200 W
Daya Siaga : 0.5 W
Hidup : 100.000 Kali
Suhu Operasi : -20C + 50C
Bahan Plastik : ABS
Peringkat Perlindungan Kebakaran : 94-V0
WiFi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth: BLE
Dukungan Sistem : iOS & Android OS
Dimensi : 8.6cm x 8.6cm x 3.5cm

Buku Panduan

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Works with Hey Google

Works with Siri Shortcuts

works with alexa

#SemakinPintar

www.rabbit.co.id

1. Pemasangan Sakelar

Pisahkan bagian atas dan bawah dari sakelar menggunakan obeng.

(Catatan: Bedakan antara setiap slot yang sesuai)

2. Mempersiapkan untuk memasang kabel

Perhatian: Dengan kabel netral.

2.1 Kabel Live dihubungkan ke terminal "L".
2.2 Kabel Bohlam menghubungkan terminal "L1, L2, L3,L4".
2.3 Kabel Netral menghubungkan terminal "N"
(Perhatian: Dengan kabel netral).

N: Kabel Netral
L: Kabel Live
L1L2L3L4: Lampu

3. Memasang sakelar ke dinding

3.1 Masukkan sakelar bagian bawah ke dalam kotak sakelar di dinding
3.2 Pasang kedua sisi sekrup
3.3 Tempatkan penutup depan dibagian atas pada tempatnya (pasang dari atas)
3.4 Tutup penutup depan dibagian atas ke dalam sakelar
3.5 Nyalakan listrik, lalu lampu LED akan berkedip sebentar untuk menunjukkan bahwa sudah terpasang.

Lampu Indikator
Tombol On / Off

4. Mempersiapkan untuk memasang Wall Switch

(Tanpa kabel lampu & hanya menggunakan WiFi) sebagai tombol otomasi dengan perangkat Rabbit lainnya

Perhatian: Dengan kabel netral.

2.1 Kabel Live dihubungkan ke terminal "L".
2.2 "L1, L2, L3" tidak perlu dihubungkan kabel
2.3 Kabel Netral menghubungkan terminal "N"
(Perhatian: Dengan kabel netral).

N: Kabel Netral
L: Kabel Live
L1L2L3L4: Tidak perlu dihubungkan kabel

1. Unduh Aplikasi Rabbit Smart.

2. Registrasi Akun.

3. Pastikan Smartphone terkoneksi dalam jaringan WiFi dan on Bluetooth, lalu tambahkan Perangkat.

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan salah satu tombol saklar pada Wall Switch selama 5 detik. Lampu indikator akan berkedip cepat, dan perangkat siap dipairing.

5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.

6. Untuk fungsi otomasi dan penggabungan dengan perangkat Rabbit lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+".