

Wall Switch Click v2 2 Gang - Spesifikasi & Tutorial Pairing

Buku Panduan

Menghubungkan Google Home

Spesifikasi

Wall Switch Click v2 - 2 Gang

Model : Wall Switch Click v2 - 2 Gang
 Tegangan Masukan : 100 – 240 VAC 50/60 Hz
 Peringkat Daya : 600W, LED5-200 W
 Daya Siaga : 0.5 W
 Hidup : 100.000 Kali
 Suhu Operasi : -20C + 50C
 Bahan Plastik : ABS
 Peringkat Perlindungan Kebakaran : 94-V0
 WiFi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
 Bluetooth: BLE
 Dukungan Sistem : iOS & Android OS
 Dimensi : 8.6cm x 8.6cm x 3.5cm

1. Pemasangan Sakelar
 Pisahkan bagian atas dan bawah dari sakelar menggunakan obeng.

(Catatan: Bedakan antara setiap slot yang sesuai)

2. Perhatian: Ada dua jenis cara pemasangan kabel :
 (2a) Tanpa kabel netral dan, (2b) Diperlukan kabel netral.

2a. Mempersiapkan untuk memasang kabel
Perhatian: Tanpa kabel netral.

2a.1 Kabel Live dihubungkan ke terminal "L".
 2a.2 Kabel Bohlam dihubungkan ke terminal "L1, L2, L3",
kapasitor disambungkan ke "L1" dan netral.

1 gang dihubungkan ke terminal "L1".
 2 gang dihubungkan ke terminal "L1, L2".
 3 gang dihubungkan ke terminal "L1, L2, L3".

Skema Kabel

2b. Mempersiapkan untuk memasang kabel
Perhatian: Dengan kabel netral.

2b. 1 Kabel Live dihubungkan ke terminal "L".
 2b. 2 Kabel Bohlam menghubungkan terminal "L1, L2, L3".
 2b. 3 Kabel Netral menghubungkan terminal "N"
 (Perhatian: Dengan kabel netral).

1 gang dihubungkan ke terminal "L1".
 2 gang dihubungkan ke terminal "L1, L2".
 3 gang dihubungkan ke terminal "L1, L2, L3".

Skema Kabel

3. Memasang sakelar ke dinding

3.1 Masukkan sakelar bagian bawah ke dalam kotak sakelar di dinding
 3.2 Pasang kedua sisi sekrup
 3.3 Tempatkan penutup depan dibagian atas pada tempatnya (pasang dari atas)
 3.4 Tutup penutup depan dibagian atas ke dalam sakelar
 3.5 Nyalakan listrik, lalu lampu LED akan berkedip sebentar untuk menunjukkan bahwa sudah terpasang.

Tombol On / Off

1. Unduh Aplikasi Rabbit Smart.
 2. Registrasi Akun.

3. Pastikan Smartphone terkoneksi dalam jaringan WiFi dan on Bluetooth, lalu tambahkan Perangkat.

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan salah satu tombol saklar pada Wall Switch selama 5 detik. Lampu indikator akan berkedip cepat, dan perangkat siap dipairing.

5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.
 6. Untuk fungsi otomatisasi dan penggabungan dengan perangkat Rabbit lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+".